

Gebrauchsanweisung Schere's SCHAFTOL

Wenn Sie den rohen Holzschaft zum ersten Mal mit SCHAFTOL® behandeln, sollten Sie SCHAFTOL® vorher auf 30 bis 50 Grad erwärmen, um ein tieferes Eindringen des Öls in den Schaft zu erreichen. Füllen Sie hierfür die benötigte Menge um und erwärmen diese mit einem Wasserbad. Die 50ml-Flasche mit Applikationsschwamm eignet sich nicht zum Erwärmen.

Tipp

Sie sollten sich die Zeit nehmen und das Öl immer mit Hand polieren und einarbeiten. Poliermaschinen arbeiten zu ruppig und ungenau um gute Ergebnisse zu erzielen. Im schlechtesten Fall kann der Schaft sogar beschädigt werden.

1. Schleifen Sie den Schaft mit ca. Körnung 240-280 vor.
2. Tragen Sie das Öl satt mit dem Applikationsschwamm auf. Alternativ können Sie den Schaft tauchen.
3. Lassen Sie das Öl bei Raumtemperatur etwa 5 Tage einziehen.
4. Schleifen Sie den Schaft erneut leicht an. Diesmal mit Körnung 400. Wenig Holz abtragen. Dieses Schleifen dient dazu, die Holzfasern, die sich durch das Ölen aufgestellt haben, zu glätten.
5. Ölen Sie erneut. Der Schaft nimmt jetzt weniger Öl auf.
6. Lassen Sie das Öl bei Raumtemperatur etwa 3-5 Tage einziehen.
7. Jetzt sollten Sie mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 1000-1500) zwischen schleifen. Je feiner Sie schleifen, desto stärker ist später der Glanz.
8. Den letzten Ölauftrag sollten mit einem weichen Baumwoll-Lappen unterstützen. Das Öl in die Poren einreiben/eindrücken.
9. Wiederholen Sie den Ölauftrag (Punkt 8) mit Lappen so oft, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.